

## RV (Laas / Laaps)

Flachwageneinheit mit geradem Fußboden und Radvorlegern



UIC	TWA	Dispo-Gruppe
Laas	RV	1270
Laaps	RV	1270

## RV (Laas / Laaps)

Flachwageneinheit mit geradem Fußboden und Radvorlegern

Wagendaten	Laas	Laaps
Wagenlänge über Puffer	27.000 mm	27.000 mm
Ladelänge	25.740 mm	25.760 mm
Ladebreite	3.100 mm	3.090 mm
Ladebreite zw. Radvorlegerschienen/Ladekante	2.870 mm	
Ladefläche	78 m <sup>2</sup>	78 m <sup>2</sup>
Fußbodenhöhe über Schienenoberkante	1.270 mm	1.260 mm
Zulässige Fußbodenbelastung (nach UIC-531)		
- Fläche ca. 15 x 15 cm	22 kN	22 kN
- Fläche ca. 20 x 20 cm	50 kN	50 kN
Eigengewicht	ca. 26.000 kg	ca. 25.000 kg
Lastgrenze C	ca. 54,0 t	ca. 55,0 t
Kleinster befahrbarer Gleisbogenhalbmesser	75 m	70 m
<b>Zusatzdaten pro Wagenhälfte</b>		
Radvorleger	12 Stück	12 Stück
Tragfähigkeit	ca. 27,0 t	ca. 27,5 t

**Laas**

		A	B	C	
	S	38,0 t	46,0 t	54,0 t	**
120		00,0 t			

**Laaps**

		A	B	C	
	S	39,0 t	47,0 t	55,0 t	**
120		00,0 t			