

RV (Laas / Laaps)

Wagon plat couplé avec plancher droit et cales



UIC	TWA	Groupe dispo
Laas	RV	1270
Laaps	RV	1270

RV (Laas / Laaps)

Wagon plat couplé avec plancher droit et cales

Caractéristiques techniques	Laas	Laaps
Longueur hors tout	27.000 mm	27.000 mm
Longueur utile	25.740 mm	25.760 mm
Largeur utile	3.100 mm	3.090 mm
Largeur utile entre les rails des cales / bords	2.870 mm	
Superficie utile	78 m ²	78 m ²
Hauteur du plancher au-dessus du rail	1.270 mm	1.260 mm
Limite de charge du plancher (selon UIC-531)		
- Surface d'env. 15 x 15 cm	22 kN	22 kN
- Surface d'env. 20 x 20 cm	50 kN	50 kN
Tare	env. 26.000 kg	env. 25.000 kg
Limite de charge sur ligne C	env. 54,0 t	env. 55,0 t
Rayon minimum de passage en courbe	75 m	70 m
Données complémentaires par demi-wagon		
Nombre de cales	12 unités	12 unités
Capacité de charge	env. 27,0 t	env. 27,5 t

Laas

		A	B	C	
	S	38,0 t	46,0 t	54,0 t	**
120		00,0 t			

Laaps

		A	B	C	
	S	39,0 t	47,0 t	55,0 t	**
120		00,0 t			